



安装注意事项

1. 本产品应放在干燥的环境中保管
2. 若放在室外或有潮气的场所保管时，应装入箱内用塑料袋严密包裹，以免受雨淋或外气的侵蚀。
3. 本产品为精密件，安装时应小心装入，严禁敲打。并用扭力扳手对孔位螺栓进行锁紧。

客户签字 Customer's Signature	速比 Ratio	3-20	运转效率 Transmission Efficiency	93%	扭转刚性 Torsional Rigidity	56 N.m/arcmin	公司名称 Company name	 锋桦传动科技(江苏)有限公司 锋桦传动设备(上海)有限公司 台湾锋桦科技有限公司
	额定扭矩 Rated Torque	450-600N·m	精度寿命 Service Life	21000Hrs	单位 Unit	mm	图名 Drawing name	
	最大扭矩 Max. Torque	1350-1800N·m	噪音 Noise	70dB	比例 Proportion	1:1	服务热线 Service hotline	400-8040-668 / QQ:4008040668
	额定输入转速 Rated Input speed	2500rpm	环境温度 Environmental Temperature	-15°~+90°	版本 Version	最新版本 Latest version	网站/邮箱 Website/email	www.fht.tw / www.3fgearmotor.com fht@fht.tw / sales@3fgearmotor.com
	最大输入转速 Max. input speed	4500rpm	惯量 Inertia	21.8-23.4kg·cm ²	日期 Date	2023/08/22	电话/传真 Tel./Fax	021-39948832 / 021-39948836
	回程间隙 Backlash	≤5arcmin	重量 Weight	24.5Kg	设计 Design 刘建勇	设计 X3		