



| 模组参数 | |
|-------|----------|
| 额定功率 | 100 W |
| 额定电压 | 48 VDC |
| 额定电流 | 3.9 A |
| 峰值电流 | 8 A |
| 额定转速 | 4000 RPM |
| 最高转速 | 6000 RPM |
| 额定速度 | 120 mm/s |
| 峰值速度 | 180 mm/s |
| 额定扭矩 | 0.24 Nm |
| 启停扭矩 | 0.48 Nm |
| 额定推力 | 400 N |
| 最大推力 | 600 N |
| 最大行程 | 40 mm |
| 丝杠规格 | 5 × 1.8 |
| 电阻 | TBDΩ |
| 电感 | TBDmH |
| 绝缘等级 | F |
| 是否带制动 | 否 |
| 是否止转 | 是 |

| | | | | | | | |
|----|----|-------|----|----|-------------------|-----|-------|
| | | | | | JKD | | |
| | | | | | 外形图 | | |
| | | | | | KTH-030LBENN-A224 | | |
| | | | | | 版本 | | V00 |
| 标记 | 处数 | 更改文件名 | 签字 | 日期 | 图样标记 | 重量 | 比例 |
| 设计 | | | | 日期 | | | 1.2:1 |
| 校对 | | | | 日期 | | | |
| 审核 | | | | 日期 | | | |
| 批准 | | | | 日期 | 共 张 | 第 张 | |